

Fetal Doppler BT-200

HI•bebe

胎児心音計



聴いて嬉しい、見て安心、赤ちゃんの心音

- 軽量、小型な胎児心音計
- 高感度センサーを当てるだけの簡単操作
- スピーカーで赤ちゃんの心音が聞こえる
- LCD画面で赤ちゃんの心拍数が見れる

HI•bebeは、胎児の心拍を探知・測定し、心拍数をLCD画面で表示するとともに心音を内臓スピーカーから出力します。妊婦、産科医、助産師のためのポケットサイズのドップラーです。

指定管理医療機器 製造販売認定
認証番号: 221AGBZI00002000

CE FDA
0470

Fetal Doppler BT-200 HI・bebe

このような施設で使用されています。

産婦人科病院・クリニック／助産院

製品仕様

一般

超音波中心周波数	2MHz
総合感度	≥90dB
空間のピーク時間的ピーク音圧	≤1mW/cm ²
超音波振動子の有効範囲	X=2.0±0.5cm、Y=1.0±0.5cm
通常使用する音響結合媒体及びその特性音響インピーダンス	非滅菌医療用ジェル(60ml)、8.99(Pa・s/m)
心拍数範囲	50～240bpm
FHR精度	±2%
使用感度	10～12週以降

寸法

本体	75(L)×128(H)×26(D)mm
プローブ	27.8(L)×160.25(H)×27.8(D)mm
重量	190g(プローブを含む)

安全性

IEC 60601-1、IEC 60601-1-2
IEC 60601-2-37

機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類:内部電源機器
電撃に対する保護の程度による分類:BF型機器
異物の侵入を防ぐ外郭による保護等級:IPX7

電源

バッテリー	1.5Vx2 (単三電池) 連続使用:約280分
-------	--------------------------

環境条件

	作動	保管
温度	10℃～40℃	-20℃～60℃
相対湿度	30%～85% 結露なし	
気圧	79.051kPa～101.325kPa	



製造元:



製造販売者:



SEVEN BEAUTY株式会社
東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル3F
お問合せ先:0120-742-999

販売代理店: